

HRP - РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ЛЕБЕДКА MINI

- > для перемещения грузов в горизонтальном направлении или вытаскивания автомобиля
- > для натяжки проводов
- > имеет автоматический тормоз
- > прочная легкая конструкция

Код товара	Рабочая нагрузка, т	Ø / длина каната	Кол-во крюков	Вес, кг
HRP010	1	Ø5мм x 2,3м	2	3,75
HRP015	1,5	Ø6мм x 2,3м	2	4,0
HRP020	2	Ø6мм x 2,м	2	6,0



ARWP – АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧНАЯ РЫЧАЖНАЯ ЛЕБЕДКА

- > для перемещения грузов в горизонтальном направлении или вытаскивания автомобиля
- > для натяжки проводов
- > корпус и рычаг сделаны из гальванизированного алюминия для защиты против коррозии
- > храповой механизм кован одним куском для более высокой прочности
- > пружинная система позволяет работать с лебедкой в любом положении
- > каждое изделие испытано на 1,25 x грузоподъемность.



Код товара	ARWP034	ARWP068A	ARWP068	ARWP136	ARWP090	ARWP180
Г/п, т	0,34	0,68	0,68	1,36	0,9	1,8
Длина подъема, м	6	3	9	4,5	6	3
Кол-во грузовых канатов	1	2	1	2	1	2
Усилие на рукоятке, макс, N	426	450	536	548	509	520
Мин. Расстояние между крюками	427	590	480	730	520	780
Тип каната, мм	7x19, Ø 4,2, длина 6,5м, разр. нагр. ≥13,3кN		7x19, Ø 5,6, длина 9,5м, разр. нагр. ≥26,6кN		7x19, Ø 6,4, длина 6,5м, разр. нагр. ≥35,3кN	
Вес, кг	3,45	3,85	5,7	6,4	6,2	7,1

ЗАХВАТ ДЛЯ КАНАТА И КАБЕЛЯ (ОТКРЫТЫЙ)

- > захват (зажим) предназначен для протягивания и натяжения канатов. Для поверхностных прочностей канатов до 1770N/mm²
- > параллельный зев обеспечивает крепкий захват, одновременно не портя канат
- > направляющие предотвращают выпадение каната
- > сделан из высокопрочной стали

рабочие нагрузки (Ø каната / вес):

ТИП А:
 0,5т (1-10мм/0,25кг)
 1т (5-20мм/0,85кг)
 2т (7-20мм/1,2кг)
 3т (16-32м / 2,5кг)

ТИП В:
 0,5т (1-10мм/0,32кг)
 1т (2-20мм/0,7кг)
 2т (2-20мм/1,3кг)
 3т (16-32м/2,6кг)

