



ЗАХВАТ ДЛЯ ТРУБ ИЗ БЕТОНА/ СТАЛИ LTC



- для вертикального подъема бетонных (по DIN 4034) или стальных труб диаметром до 2000мм и весом 3т
- работает только в исполнении с 3 захватами
- поставляется вместе с цепью
- особо прочное, легкое устройство

Код товара	Г/п, т	Зев, мм	Глубина захвата, мм	Ширина давления, мм	Вес, кг	A, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм
LTC1.5/120	1,5	40-120	165	100	6,5	135	75	18	180
LTC3.0/180	3	50-180	245	175	18	180	100	26	310
LTC3.0/220	3	90-220	245	175	24	180	100	26	310


ЗАХВАТ ДЛЯ ТРУБ PHT



- разработан для горизонтального подъема и перемещения бетонных или стальных труб
- применяется только в парах

Код товара	PHT10	PHT30	PHT50	PHT80
Г/п, т	1,0	3,0	5,0	8,0
Нагрузка для штучного испытания, т	2,0	6,0	10,0	16,0

ЗАХВАТ МАГНИТНЫЙ PML



- благодаря магнитным захватам не нужно использовать стропы и тому подобное оборудованию
- максимальное натяжное усилие в 3,5 раза выше грузоподъемности устройства
- работает без подключения к электрической сети
- остаточной магнетизм меньше 1%
- удобное управление с помощью одного переключателя
- грузоподъемность устройства зависит от толщины, формы и качества поверхности груза

Код товара	Г/п (лист), кг	Г/п (круга), кг	Нагрузка для штучного испытания, кг	Вес, кг	Размеры			
					A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
PML100	100	50	300	2,9	122	69	185	160
PML200	200	100	600	5,0	162	79	190	160
PML300	300	150	900	15,5	192	95	255	250
PML500	500	250	1500	29,5	232	120	270	250
PML800	800	400	2400	35,6	302	154	320	450
PML1000	1000	500	3000	53,1	332	154	320	450
PML1500	1500	750	4500	60	382	170	370	450
PML2000	2000	1000	6000	69	392	196	420	450
PML3000	3000	1500	9000	112	447	220	453	600
PML5000	5000	2500	15000	385	640	260	645	600